















## Zubehör für Hohlkammerplatten

Lieferprogramm 09/2004

	Artikelbezeichnung	Maße	Spezifikation
	<b>...Alu-Tropfkantenprofil 10 mm</b> zum Verschluss beider Stirnseiten bei Hohlkammerplatten	2.100 mm	Plattenstärke 10 mm
	<b>...Alu-Tropfkantenprofil 16 mm</b> zum Verschluss der unteren Stirnseite bei Hohlkammerplatten	980 mm 1.200 mm 2.100 mm	Plattenstärke 16 mm
	<b>...Alu-Abschlussprofil 16 mm</b> zum Verschluss der oberen Stirnseite bei Hohlkammerplatten	980 mm 1.200 mm 2.100 mm	Plattenstärke 16 mm
	<b>...Alu-Abschlussprofil 25 mm</b> zum Verschluss beider Stirnseiten bei Hohlkammerplatten	980 mm 1.250 mm	Plattenstärke 25 mm
	<b>...Polycarbonat U-Profil</b> zum stirnseitigen Verschluss von Hohlkammerplatten 4 - 16 mm	2.100 mm	Plattenstärke 4/6 mm Plattenstärke 8/10 mm Plattenstärke 16 mm
	<b>...Polycarbonat H-Profil</b> für Hohlkammerplatten 4 - 16 mm	4.000 mm 6.000 mm	Plattenstärke 4/6 mm Plattenstärke 8/10 mm Plattenstärke 16 mm
	<b>...Alu-Haltewinkel</b> mit Sollbruchstellen, geeignet für alle Systeme und alle Höhen, verhindert das Abrutschen der Verglasung		

Artikelbezeichnung	Maße	Spezifikation
 <p><b>...TPR-Flachprofilband 60</b> hellgrau, einseitig klebend zur Verlegung von Hohlkammerplatten und ebenen Kunststoffplatten</p>		
 <p><b>...Aluminium-Klebeband</b> schwer - entflammbar, Acryl und PC verträglich, mit erhöhter Reißfestigkeit zum abkleben der oberen Stirnseite bei Hohlkammerplatten</p>		
 <p><b>...Antidust-Klebeband</b> zum Verschluss der unteren Stirnseite bei Hohlkammerplatten in staubhaltiger Umgebung</p>		
 <p><b>...Edelstahlschraube Typ A</b> mit Unterlegscheibe 25 mm zur Befestigung auf Holz</p>	<p>6,5 x 32 6,5 x 45 6,5 x 64 6,5 x 75</p>	
 <p><b>...Edelstahlschraube Typ B</b> mit Unterlegscheibe 25 mm zur Befestigung auf Metall</p>	<p>6,3 x 32 6,3 x 45 6,3 x 64 6,3 x 75</p>	
 <p><b>...Wandanschlussprofil 100</b> mit langer, hellgrauer Lippendichtung sowie Aufkantung zum Versiegeln mit Silicon</p>	<p>wie Profilsysteme außer 7,00 m</p>	
 <p><b>...Alu-Klemmdeckel</b> zum Aufclipsen auf alle Profilsysteme 60 mm pressblank weiß Ral 9016 braun Ral 8077</p>	<p>4, 5, 6 m 4, 5, 6 m 6 m</p>	

**Die Angaben in diesem Prospekt, sowie unsere anwendungstechnische Beratung sind unverbindlich. Die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Einsatzzweck ist eigenverantwortlich zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten.**