

Metall-Kantprofile

Materialübersicht.

Aluminium (roh/blank)

1,0 mm Stärke
1,5 mm Stärke
2,0 mm Stärke
3,0 mm Stärke

Aluminium einseitig eloxiert E6/EV1 - 10 µm

1,0 mm Stärke
1,5 mm Stärke

Aluminium-Warzenblech Quintett

2,5/4,0 mm Stärke

Aluminium -Lochblech, Lochung RV 5/8 mm

1,0 mm Stärke
2,0 mm Stärke

Farbaluminium 0,8 mm Stärke

RAL 8014 - Sepiabraun
RAL 7016 - Anthrazitgrau
RAL 9010 - Dolomitweiß

Farbaluminium 1,0 mm Stärke, eins. 25 µm Polyesterlack

RAL 7035 - Lichtgrau
RAL 9007 - Graualuminium

Farbaluminium 1,5 mm Stärke, eins. 25 µm Polyesterlack

RAL 8014 - Sepiabraun
RAL 7016 - Anthrazitgrau
RAL 9005 - Tiefschwarz
RAL 9006 - Weißaluminium
RAL 9007 - Graualuminium
RAL 9010 - Reinweiß
RAL 9016 - Verkehrsweiß

termolac® 1,5 mm Stärke, 70 µm Polyesterlack - stückpulverbeschichtet

RAL 7016 - Anthrazitgrau Feinstruktur

RAL 7024 - Graphitgrau

RAL 7037 - Staubgrau

RAL 8077 - Dunkelbraun

DB 703 Feinstruktur

PREFA 0,7 mm Stärke

P.10 Anthrazit

Patina Grau

Titanzink walzblank

0,7 mm Stärke

Rheinzink vorbewittert blaugrau

0,7 mm Stärke

Lochblech Rheinzink vorbewittert blaugrau

1,0 mm Stärke

Kupfer halbhart

0,7 mm Stärke

Kunststoffbeschichtetes Stahlblech, sendzimir verzinkt in 0,75 mm Stärke

RAL 7016 - Anthrazitgrau

RAL 9002 - Grauweiß